

KillTest

質量更高 服務更好



練習題

<https://www.killtest.net>

一年免費更新服務

Exam : HC-621-CHS

Title : Huawei Certified Network
Professional-SAN Storage
Advanced Management
(HCNP-SSAM) - CHS

Version : Demo

1.下列哪项不属于 IP SAN 网络的硬件组件?

- A. 以太网连接设备
- B. iSCSI 主机总线适配器
- C. 存储设备
- D. initiator 启动器

Answer: D

2.集群可靠性技术在存储数据共享的方式有哪些?(Select 3 Answers)

- A. 镜像方式
- B. 无共享方式
- C. 全共享方式
- D. 手动方式

Answer: A, B, C

3.iSCSI 链路的多路径环境中,对于 failover 失败问题,通常从哪几个方面去诊断?(Select 3 Answers)

- A. 确认 open-iscsi 版本与多路径兼容性
- B. 检查多路径服务是否启动和多路径模块加载
- C. 检查控制器状态,特别是对端控制器
- D. 检查/etc/iscsi.conf 文件中参数配置 ConnFailTimeout=0

Answer: A, B, C

4.在相同 IO 环境下和磁盘类型情况下,RAID5/RAID10 性能对比中描述错误的是 :

- A. 空间利用率: Raid5 明显优于 Raid10
- B. 安全性: Raid5 低于 Raid10
- C. 业务类型属于大文件的读写时, Raid5 的性能明显好于 Raid10
- D. 业务属于随机小 IO 读写时, Raid5 是最优的选择

Answer: D

5.一台 S5500 控制框共配置了 8 块 FC 300G 和 8 块 SATA 1T 的硬盘,5 个 FC300GB 硬盘做了 RAID 组 0,5 个 SATA 1TB 硬盘做了 RAID 组 1,现在要为该存储配置全局热备盘,这种情况下如何配置热备盘?

- A. 将一块 FC 300GB 磁盘设置为全局热备盘
- B. 将一块 SATA 1TB 磁盘设置为全局热备盘
- C. 将一块 FC 300GB 磁盘和一块 SATA 1TB 磁盘分别设置为全局热备盘
- D. 此种配置下不能为设备配置全局热备磁盘

Answer: C

6.LUN 动态扩容是可以在不同的 RAID 组级别间扩容 LUN.

T: True

F: False

Answer: T

7.对于存储阵列的 LUN 拷贝功能,同一个 LUN 不能做为多个增量 LUN 拷贝的目标 LUN.

T: True

F: False

Answer: T

8.维护助手中的日志分析功能可以实现那些基本功能?(Select 3 Answers)

- A. 日志导入
- B. 日志过滤
- C. 关键字搜索
- D. 信息收集

Answer: A, B, C

9.SAN 存储控制器故障处理过程中,更换控制器前,为了保证数据一致,只要确认控制器上归属的 LUN 没有主机下发 IO 即可,不用做其他操作

T: True

F: False

Answer: F

10.多路径软件 failover 和 failback 过程对主机应用透明,避免了由于主机和阵列间的路径故障导致 IO 中断.

T: True

F: False

Answer: T

11.以下有关存储系统启动失败或异常问题诊断说法正确的有?

- A. 从系统上电后 15 分钟内控制框还未正常启动(系统状态指示灯一直闪橘黄色),初步可以判断系统上电失败
- B. 存储系统上电 ISM 无法成功登录可以判断系统启动失败
- C. 存储上电后控制器指示灯亮红色,可以判断系统启动失败
- D. 系统上电后,登录 MML 执行 sys status 查看系统状态如果 System Running Status 的状态为 flash cache,则断定系统启动失败

Answer: A

12.两台存储阵列之间的同步远程复制的连接可以用 FC 链路或 iSCSI 链路,并且可以同时使用这两种链路进行连接.

T: True

F: False

Answer: F

13.HP-UX 系统下查看 FC-HBA 卡 WWN 号的命令是:

- A. fcinfo hba-port
- B. lscfg -pvl fcs0
- C. fcmsutil /dev/fcd0
- D. hbainfo

Answer: C

14.下列说法正确的是: (Select 2 Answers)

- A. 磁盘阵列创建 RAID 组过程中建议最好配置热备盘

- B. 只要和 RAID 组成员盘相同型号的磁盘都能做该 RAID 组的热备盘
- C. 合理地选择不同转速的磁盘作为同一个 RAID 组可以有效地提升 RAID 组的性能
- D. 同一个磁盘阵列中可以配置多个热备盘

Answer: A, D

15.AIX 系统下查看 initiator node name 的方法可以通过 smitty device 的方式

T: True

F: False

Answer: T

16.以下不属于 HostAgent 组件的是:

- A. HyperManager server
- B. InbandAgent
- C. ConsistentAgent
- D. HyperManager client

Answer: D

17.存储阵列远程复制的源 LUN 为 500GB,下面哪些 LUN 可以作为该远程复制的从 LUN?

- A. 400G
- B. 500G
- C. 600G
- D. 700G

Answer: B

18.AIX 下扫描磁盘的命令有哪些: (Select 2 Answers)

- A. lsdev
- B. lsdev -Cc disk
- C. cfgmgr -v
- D. cfgmgr -l iscsi0

Answer: C, D

19.为提升性能,应将热点区域尽量分布在传统硬盘的内道,是因为磁盘内道访问数据快.

T: True

F: False

Answer: F

20.对 iSCSi 主机链路故障诊断的排查步骤有?(Select 3 Answers)

- A. 检查主机网口、存储主机端口指示灯是否正常
- B. 检查网线是否存在质量问题 (替换法)
- C. 检查 ISM 界面 iSCSI 主机端口状态
- D. 检查主机是否能 ping 通存储业务 IP, 端口是否 telnet 成功, 如 telnet IP 3620

Answer: A, B, C